

Pneumatisk pladesaks

530601800

Pneumatiske pladesakse - TSP 1300/2

SCANTOOL TSP pneumatiske sakse med følgende fordele:

- Dansk topkvalitet og finish indtil mindste detalje
- En kraftig, kompakt svejset stålkonstruktion
- Pneumatisk betjent af fodpedal m. beskyttelseskappe
- Kraftigt modhold belagt med neoprengummi
- Plexipladen giver et godt udsyn over hele klippelængden
- Knivene er af kraftigt værktøjsstål, er vendbare, således at standsiden er forøget til det dobbelte.
- Indbygget arbejdslys som standard
- TSP er kulissestyret, og justeringen af kniven foregår nemt ved hjælp af 8 umbracoskruer med kontramøtrik
- Fingerbeskyttelse på Model TSP er således, at afstanden fra modhold til plan ikke kan overstige 5 mm
- Sikkerhedsgitter efter CE regulativ
- Nødstop
- Arbejdsbord med justerbar vinkelanslag.
- Manuelt pladeanslag med millimetermål op til 550 mm.

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/da/product/pneumatic-guillotine-shear>

Product Specification

Kapacitet	1330 x 2,0
Pladetykkelse stål (mm)	2,0
Arbejdsbredde (mm)	1330
Pladeanslag (mm)	550
Klip/min.	15
NL Cycle	43
Sidestop (mm)	200
Tankkapacitet (L)	80
Klippevinkel	3°
Manuelt pladeanslag	1
Længde (mm)	1680
Bredde (mm)	1210
Højde (mm)	1300
Netto (kg)	310

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/da/product/pneumatic-guillotine-shear>