

Båndsav til metal

500712900

Metalbåndsawe - SCANTOOL 420 GSHT SEMI

SCANTOOL 420 GSHT med 'One-Touch-betjening'!

Model 420 GSHT er produktprogrammets største metalbåndsav.

Den er semi-automatisk, har hydraulisk skruestik og så er den bygget i en helstøbt støbejernskonstruktion, der sammen med CNC-forarbejdningen giver en yderst robust maskine.

Kontrolboksens enkelte design og drejbare funktion gør, at panelet altid vender imod operatøren for nem og bekvem betjening.

Forbedret gradskala Scantool 420 GSHT kan skære i smig op til en vinkel på 60°, og justering af savbuen i grader er nu med rullelejer, som gør drejning i grader frit og ubesværet.

En ny stor gradskala, gør det nemt at aflæse graderne, men er desuden forsynet med faste fikseringspunkter ved 0°, 15°, 30°, 45° og 60°, som gør det nemt og hurtigt at placere saven i de mest anvendte grader og samtidig sikre et præcist snit i den ønskede vinkel.

'One touch funktion'

Ved bare ét enkelt tryk, starter den automatiske saveproces starter ved at skruestikken spænder materialet fast.

Herefter bevæger hele savebuen sig hurtigt ned mod emnet. Når den rammer emnet, sætter den automatiske tilspændingen den ønsket hastighed.

Når savningen er afsluttet, løsner skruestikken sig fra emnet og savbuen løfter sig op, så man let kan fjerne det oversavet emne.

Indbygget kølesystem

Scantool 420 GSHT leveres med understel, hvori der er indbygget kølebeholder til kølemiddel.

Kølemidlet pumpes rundt via den fastmonteret kølepumpe, og løber selv retur til beholderen hvor den filtreres for urenheder.

Metalbåndsaven tilbydes med dråbesmøring, så man udgår at kølemidlet sprøjter.

- Hydraulisk tilspænding og løft af savbue
- Semi auto hydraulisk skruetik
- Automatisk slukning af motor
- Svingbar savbue
- Høj præcisionssavning uden vibrationer
- Længdestop med skala
- Variabel hastighedsregulering
- Lyn udløsning af skruestik

- Sikkerhedskontakter for klingetilspænding
- Produceret efter CE regulativ
- Let adgang til Kontrolboks.

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/da/product/metal-band-saw>

Product Specification

Båndhastighed (m/min)	Variable 25-78
Spænding	3x400V-50 Hz
Ydelse (HK)	2,0
Savklinge (mm)	3320x27x0,9
Savekapacitet 0° (mm)	ø300mm/330x200/260x260
Savekapacitet 45° (mm)	ø260/270x200/250x250
Savekapacitet 60° (mm)	ø180/170x170/170x170
Savekapacitet -45° (mm)	ø200/200x260/180x180
Længde (mm)	2245
Bredde (mm)	850
Højde (mm)	1590
Netto (kg)	460

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/da/product/metal-band-saw>