# Motoriseret valse - kraftig model

**# 15110810**

**Motoriserede valser - MRM 2050-190**







Den kraftige motoriserede **MRM-S pladevalse** er konstrueret med massive gavle i stål og har et moderne design med bløde radier og rene, glatte overflader.

**MRM-S** serien kan bearbejde plader i bredder fra **1.050 til 3.050 mm** og med en tykkelse på op til **10,0 mm i almindeligt stål**.

Da både over- og undervalsen er drevet, reduceres risikoen for, at materialet glider og dermed får mærker i overfladen. Derudover hjælper valsernes højpolerede overflade med at beskytte forarbejdede og følsomme materialer mod beskadigelse.

**MRM-S pladevalserne** er særligt velegnede til bearbejdning af aluminium, eksempelvis til **ventilations- og**

**SCANTOOL GROUP** Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

**airconditionkanaler, reklamepaneler samt pladebeklædning**.

**Standardudstyr:**

- Kraftige aksler fremstillet af certificeret stål **SAE 1050 (CK-45)**
- Spiralgear med kæde- og remtræk samt drevet over- og undervalse
- Slebne og hærdede valser
- Maskinkonstruktion i stål **ST-53**
- Motoriseret bagvalse
- Digital visning af bagvalsens position
- Manuelt udklappelig overvals
- Konusbukkeanordning
- Støttesystem for overvals
- Centralsmøresystem
- Mobilt elektrisk betjeningspanel
- Udført i henhold til CE-standarder
- Brugermanual

**Product Link:**

https://hmmachinery.dk/da/product/motorised-roller-heavy-version-11

## Product Specification

| | |
|---|---|
| Kapacitet | 2070 x 7,0 |

| | |
|---|---|
| Pladetykkelse stål (mm) | 7,0 |
| Forbuk (mm) | 6,0 |
| Valser Ø | ø190 |
| Min. bukkediameter (mm) | ø285 |
| Valsehastighed (m/min.) | 5,0 |
| Ydelse (kW) | 4,0/1,5 |
| Længde (mm) | 3750 |
| Bredde (mm) | 920 |
| Højde (mm) | 1260 |
| Netto (kg) | 3480 |

**Product Link:**

https://hmmachinery.dk/da/product/motorised-roller-heavy-version-11