Motoriseret valse - kraftig model

 # 15110860

Motoriserede valser - MRM 2550-220





Den kraftige motoriserede **MRM-S pladevalse** er konstrueret med massive gavle i stål og har et moderne design med bløde radier og rene, glatte overflader.

MRM-S serien kan bearbejde plader i bredder fra **1.050 til 3.050 mm** og med en tykkelse på op til **10,0 mm i almindeligt stål**.

Da både over- og undervalsen er drevet, reduceres risikoen for, at materialet glider og dermed får mærker i overfladen. Derudover hjælper valsernes højpolerede overflade med at beskytte forarbejdede og følsomme materialer mod beskadigelse.

MRM-S pladevalserne er særligt velegnede til bearbejdning af aluminium, eksempelvis til **ventilations- og**

airconditionkanaler, reklamepaneler samt pladebeklædning.

Standardudstyr:

- Kraftige aksler fremstillet af certificeret stål **SAE 1050 (CK-45)**
- Spiralgear med kæde- og remtræk samt drevet over- og undervalse
- Slebne og hærdede valser
- Maskinkonstruktion i stål **ST-53**
- Motoriseret bagvalse
- Digital visning af bagvalsens position
- Manuelt udklappelig overvals
- Konusbukkeanordning
- Støttesystem for overvals
- Centralsmøresystem
- Mobilt elektrisk betjeningspanel
- Udført i henhold til CE-standarder
- Brugermanual

Product Link:

https://hmmachinery.dk/da/product/motorised-roller-heavy-version-16

Product Specification

Kapacitet	2570 x 7,0

Pladetykkelse stål (mm)	7,0
Forbuk (mm)	6,0
Valser Ø	ø220
Min. bukkediameter (mm)	ø330
Valsehastighed (m/min.)	5,0
Ydelse (kW)	4,0/2,2
Længde (mm)	4450
Bredde (mm)	1120
Højde (mm)	1380
Netto (kg)	5150

Product Link:

https://hmmachinery.dk/da/product/motorised-roller-heavy-version-16