

HM CNC kantpresse 4050 mm, 435 t

00540098

- HPB 435 40-31

HM tilbyder højpræcise og fleksible CNC kantpressere, ideelle til at bukke metalplader til forudbestemte former ved hjælp af hydraulisk kraft.

Udstyret med state-of-the-art hydraulik og elektronik og tilbydes i multi-akse konfigurationer, kan HM kantpresserne håndtere bøjningsopgaver fra enkle til komplekse, effektivt og omkostningseffektivt.

Standardfunktioner omfatter en bred vifte af værktøj til forskellige geometrier og materialetyper, manuel kroning (300 tons maskiner), Motoriseret kroning (400 tons over 6 m maskiner), Step Automation Rock grafisk kontrol, 3-akset kontrol, Bosch Rexroth/Hoerbiger hydraulisk system, sideskærme og mange flere.

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/da/product/hm-cnc-press-brake-4050-mm-435-t>

Product Specification

Bukkelængde (mm)	4050
Bøjningskraft (tons)	435
Afstand mellem søjler (mm)	3100
Y hurtig gennemløbshastighed (mm/s)	80
Y Arbejdshastighed (mm/s)	6,8
Y Retur hastighed (mm/s)	70
Rejs i x-aksen (mm)	750
Hastighed af x-aksen (mm/s)	250
Bagstop fingerklodser (stk.)	2
Antal pladeunderstøtninger	2
Olie kapacitet (L)	250
Ydelse (kW)	22
Vandring (mm)	265
Monteringshøjde	450
Udladning (mm)	410
Bordhøjde (mm)	1010
Bordbredde (mm)	400
Længde (mm)	4600
Højde (mm)	3310
Bredde (mm)	2150
Vægt	21500

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/da/product/hm-cnc-press-brake-4050-mm-435-t>