HM CNC kantpresse 4050 mm, 640 t

 # 00540100

- HPB 640 40-31





HM tilbyder højpræcise og fleksible CNC kantpressere, ideelle til at bukke metalplader til forudbestemte former ved hjælp af hydraulisk kraft.

Udstyret med state-of-the-art hydraulik og elektronik og tilbydes i multi-akse konfigurationer, kan HM kantpresserne håndtere bøjningsopgaver fra enkle til komplekse, effektivt og omkostningseffektivt.

Standardfunktioner omfatter en bred vifte af værktøj til forskellige geometrier og materialetyper, manuel kroning (300 tons maskiner), Motoriseret kroning (400 tons over 6 m maskiner), Step Automation Rock grafisk kontrol, 3-akset kontrol, Bosch Rexroth/Hoerbiger hydraulisk system, sideskærme og mange flere.

Product Link:

https://hmmachinery.dk/da/product/hm-cnc-press-brake-4050-mm-640-t

Product Specification

Bukkelængde (mm)	4050
Bøjningskraft (tons)	640
Afstand mellem søjler (mm)	3100

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

Y hurtig gennemløbshastighed (mm/s)	80
Y Arbejdshastighed (mm/s)	6,7
Y Retur hastighed (mm/s)	78
Rejs i x-aksen (mm)	750
Hastighed af x-aksen (mm/s)	250
Bagstop fingerklodser (stk.)	2
Antal pladeunderstøtninger	2
Olie kapacitet (L)	300
Ydelse (kW)	30
Vandring (mm)	315
Monteringshøjde	500
Udladning (mm)	510
Bordhøjde (mm)	1010
Bordbredde (mm)	400
Længde (mm)	4600
Højde (mm)	3360
Bredde (mm)	2250
Vægt	28000

Product Link:

https://hmmachinery.dk/da/product/hm-cnc-press-brake-4050-mm-640-t