

HM CNC kantpresse 6050 mm, 640 t

00540107

- HPB 640 60-51

HM tilbyder højpræcise og fleksible CNC kantpressere, ideelle til at bukke metalplader til forudbestemte former ved hjælp af hydraulisk kraft.

Udstyret med state-of-the-art hydraulik og elektronik og tilbydes i multi-akse konfigurationer, kan HM kantpresserne håndtere bøjningsopgaver fra enkle til komplekse, effektivt og omkostningseffektivt.

Standardfunktioner omfatter en bred vifte af værktøj til forskellige geometrier og materialetyper, manuel kroning (300 tons maskiner), Motoriseret kroning (400 tons over 6 m maskiner), Step Automation Rock grafisk kontrol, 3-akset kontrol, Bosch Rexroth/Hoerbiger hydraulisk system, sideskærme og mange flere.

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/da/product/hm-cnc-press-brake-6050-mm-640-t>

Product Specification

Bukkelængde (mm)	6050
Bøjningskraft (tons)	640
Afstand mellem søjler (mm)	5100
Y hurtig gennemløbshastighed (mm/s)	80
Y Arbejdshastighed (mm/s)	7,3
Y Retur hastighed (mm/s)	70
Rejs i x-aksen (mm)	750
Hastighed af x-aksen (mm/s)	250
Bagstop fingerklodser (stk.)	3
Antal pladeunderstøtninger	3
Olie kapacitet (L)	400
Ydelse (kW)	37
Vandring (mm)	365
Monteringshøjde	550
Udladning (mm)	510
Bordhøjde (mm)	900
Bordbredde (mm)	500
Længde (mm)	6650
Højde (mm)	3800
Bredde (mm)	2550
Vægt	45000

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/da/product/hm-cnc-press-brake-6050-mm-640-t>