

## Hydraulisk pladesaks

# 00750193

HBX-S Series - HBX 4000-100S



HM MACHINERY præsenterer stolt en ny serie af CNC-styrede hydrauliske maskinsakse.

Stærk i konstruktion og let at bruge med automatisk justering af knivspalten og klippevinklen, som sikre optimal klipping af forskellige pladetykkelser og materialetyper.

Pladeanslaget positionere sig hurtigt og præcis med CNC styringen og sikre et perfekt og præcist resultat hver gang.

HM HBX hydrauliske CNC sakse er udviklet med fokus på design, kvalitet, funktionalitet samt ydelse.

**Kvalitet:** • Fremstillet i Europa ved brug af materialer og komponenter af højeste kvalitet.

**Komponenter:** • Elektrisk system med Siemens-komponenter fra Tyskland. • Hærdede knive af bedste kvalitet fra Bohler i Tyskland. • Bosch Rexroth hydrauliksystem fra Tyskland. • Cybelec Cybtouch 8 eller ELGO P40 T CNC styring/touch skærm fra Schweiz eller Tyskland.

**Funktionalitet:** • En enkel og logisk touch skærm, der reducerer opsætningstider. • CNC styring af både pladeanslag, knivspalten og klippevinklen.

**Standardudstyr:** • Cybelec Cybtouch 8/ELGO P40 T touch skærm/CNC styring • CNC- styret knivspaltning og knivvinkel • CNC-styret motoriseret pladeanslag på 750 mm • Hærdede knive af højeste kvalitet med 4 skær • Elektriske komponenter fra Schneider • Bosch Rexroth hydrauliksystem • Belysning af snitlinje • Bordforlængere på hver 1000 mm • Bord med ruller for nem håndtering af selv tunge emner • Vinkelanslag 1000mm med både tomme og metrisk mål • Sikkerhedssystem på bagsiden med lysbom • Separat nødstop • Fingerbeskyttelse på forsiden med vinduer • Flytbar fodpedal med nødstop • Fremstillet i henhold til CE-forskrifter

**Ekstra udstyr:** • Pneumatisk pladesupportsystem til tynde materialer • Vinkelmåler • Længere bordforlængere foran • Laserskærelinje • Anti-twist system • Lysbom til fingerbeskyttelse foran • Transportsystem for afklippede plader • Stakkesystem • Special knive til rustfri • Oliekøler / varmer • X1, X2 justerbar vinkel for pladeanslag

### Product Link:

<https://hmmachinery.dk/da/product/variable-rake-guillotine-shear-845>

## Product Specification

Kapacitet	4050 x 10,0
Pladetykkelse stål (mm)	10,0
Pladetykkelse rustfri (mm)	5,0
Klippevinkel	0,5° - 2,0°
Klip/min.	11
Pladeanslag (mm)	1000
Motoriseret pladeanslag	1
Bordhøjde (mm)	800
Ydelse (kW)	10
Spænding	3x400V - 50Hz
Tankkapacitet (L)	306
Længde (mm)	4800
Bredde (mm)	1900
Højde (mm)	2050
Netto (kg)	10400

### Product Link:

<https://hmmachinery.dk/da/product/variable-rake-guillotine-shear-845>