


Schwenkbiegemaschine - Hand und Fussbediente Modell HS

00312315

Manuell Schwenkbiegemaschinen - HS-2AS



Die Schwenkbiegemaschinen Modell HS S haben eine segmentaufgeteilte Scharfschiene zum Biegen von Kistenprofilen mit einer max. Kanthöhe von 22 mm.

Die Segmente von unterschiedlicher Breite sind auf einer Gleitschiene montiert, sie lassen sich nach Bedarf auf die aktuelle Kistenbreite zusammenstellen.

Über die ganze Arbeitsbreite kann die Machine auch für normale Biegearbeiten eingesetzt werden.

Beide Modellen können von Segmenten auf niedrig Scharfschiene.

Extra Zubehör:

Hinteranschlag, Rundschienen (R=1,5 mm oder R=2,5 mm) und ERGO unit.

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/de/product/hand-and-foot-operated-folder-553>

Product Specification

Kapazität (mm)	1020 x 2,5
Blechstärke Stahl (mm)	2,5
Max öffnung (mm)	48
Biegewinkel	135°
Länge (mm)	1348
Breite (mm)	850
Höhe (mm)	1175
Nettogewicht (kg)	285

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/de/product/hand-and-foot-operated-folder-553>