

Schwere Motorisierte Rundbiegemaschine

14110800

Motorisierte Rundbiegemaschinen - MRM 2050-170



Die MRM Schweren Motorisierte Rundbiegemaschinen Die MRM sind mit massiven Stahl-Giebeln und mit modernem, sauberem Oberflächendesign konstruiert.

Die Baureihe der MRM Biegewalzen kann 1050-3050mm Baustahl-Bleche mit bis zu 10,0mm Dicke verarbeiten.

Die drei voneinander unabhängig montierten Walzen ermöglichen eine hohe Produktivität bei einfacher Einstellung der Einzelwalze.

Da sowohl die obere als auch die untere Walze angetrieben wird, kann eine Markierung von Materialien durch rutschende Walzen leicht vermeidet werden.

Zusätzlich hilft die hochglanzpolierte Oberfläche dabei, Beschädigungen an vorgefertigten Bauteilen auch bei hochempfindlichen Materialien zu vermeiden.

Die MRM Biegewalzen eignen sich ideal für die Bearbeitung von Aluminium, insbesondere für Klimakanäle, Werbetafeln und Blechabdeckungen.

Standardausstattung :

- Asymmetrisch - Anfangsklemmrollen
- Obere und untere Walzen werden von einem gehärteten Getriebe direkt angetrieben
- Standard-Legierungsstahlwalzen
- Motorisierte Verstellung der Einwalze mit mm-Zähler für genaues Biegen
- Massive Stahl-Giebeln
- Oberwalze zum Rutschen mit mechanischer manueller Absenkvorrichtung
- Mobiles Bedienfeld mit Fußpedal mit 3 Positionen (einschließlich Not-Aus)



- Konische Biegevorrichtung
- Präzisionsbiegen durch Schwerlast-Bremsmotor
- Gefertigt zur vollständigen Entsprechung mit aktuellen EG-Sicherheitsrichtlinien (CE-Kennzeichnung)

Optionale Ausstattung :

- Digitale Anzeige für die hintere Einwalze
- Gehärtete Walzen

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/de/product/motorised-roller-heavy-version-649>

Product Specification

Kapazität (mm)	2050 x 6,0
Blechstärke Stahl (mm)	6,0
Vorbiegen (mm)	5,0
Walzen Ø	ø170
Min. Biegediameter (mm)	ø495
Walzengeschwindigkeit (m/min.)	5,0
Leistung (kW)	3,75/1,1
Länge (mm)	3520
Breite (mm)	700
Höhe (mm)	1100
Nettogewicht (kg)	2150

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/de/product/motorised-roller-heavy-version-649>