Centerless bandschleifer - Model - TAS CGC

 # 00103364

TAS Centerless schleifmaschinen - TAS 75CGX











HM TAS 75CGX Centerless- Schleif- und Poliermaschienen zum Schleifen und Polieren von Rohroberflächen - komplett mit eingebauter Doppelabsaugung.

Die Centerless-Schleifmaschine ist leicht zu bedienen und kann Rohre mit einem Durchmesser von 6 - 120 mm schleifen und polieren.

Das HM CGX Centerless-Schleif- und Polieraggregat hat den großen Vorteil, dass der Bandschleifer selbst mit Aggregat keiner Funktionsbeschränkung unterliegt und weiterhin als Bandschleifer verwendet werden kann.

Das HM CGX Centerless-Schleif- und Polieraggregat wird über dem Antriebsrad hinten am Bandschleifer montiert und lässt sich somit nicht abmontieren, wenn der Bandschleifer für andere Aufgaben eingesetzt wird.

Erhältlich als Zubehörsatz für alle Bandschleifmaschinen 75/2000 mit durchgängigem Planschleiftisch.

Zubehör :

Höhe verstellbar Standfuss aus Gusseisen mit MINK Bürsten

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

Product Link:

https://hmmachinery.dk/de/product/centerless-belt-grinder-dry-version-with-exhaust-679

Product Specification

Leistung (PS)	4,1
Spannung	3x400V-50 Hz
Scheibengröße, Treibrad (ø mm)	200x75x24
Scheibengröße, Kontaktscheibe (ø mm)	200x75x20
Scheibengröße, Polierscheibe (ø mm)	50x150x25
Stützenrollen (mm)	35x90x23
Getriebe	NMRV 030
Rohrdimension (ø mm)	6-120
Mit Absaugung	1
Länge (mm)	1050
Breite (mm)	700
Höhe (mm)	1150
Nettogewicht (kg)	80

Product Link:

https://hmmachinery.dk/de/product/centerless-belt-grinder-dry-version-with-exhaust-679