

## HM CNC-Abkantpresse 6050 mm, 300 t

# 00540104

PRESTIGE line - HPB 300 60-51



HM bietet hochpräzise und flexible CNC-Abkantpressen an, die sich ideal zum Biegen von Blechen in vorgegebene Formen mit hydraulischer Kraft eignen.

Ausgestattet mit modernster Hydraulik und Elektronik und angeboten in mehrachsigen Konfigurationen, können die HM-Abkantpressen Biegeanwendungen von einfach bis komplex, effizient und kostengünstig bewältigen.

Zu den Standardfunktionen gehören eine große Auswahl an Werkzeugen für verschiedene Geometrien und Materialarten, manuelle Bombierung (300-Tonnen-Maschinen), motorisierte Bombierung (400-Tonnen-über-6-m-Maschinen), Step Automation Rock-Grafiksteuerung, 3-Achsen-Steuerung, Bosch Rexroth/Hoerbiger-Hydraulik System, Seitenschutz und viele mehr.

## **Product Link:**

https://hmmachinery.dk/de/product/hm-cnc-press-brake-6050-mm-300-t



## **Product Specification**

Presskraft (tonnen)         300           Abstand zwischen Ständern (mm)         5100           Y Eilgangsgeschwindigkeit (mm/s)         90           Y Arbeitsgeschwindigkeit (mm/s)         7,3           Y Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s)         90           HinteranschlagsVerfahrweg (mm)         750           HinteranschlagsGeschwindigkeit (mm/s)         250           Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.)         3           Vordere Auflegeärme         3           Öl Kapazität (L)         400           Leisung (kW)         18,5           Hub (mm)         265           Montagehöhe         450           Ausladung (mm)         510           Tischböhe (mm)         1010           Tischbeite (mm)         360           Länge (mm)         6500           Höhe (mm)         3130           Breite (mm)         1900           Gewicht         27500	Biegelänge (mm)	6050
Y Eilgangsgeschwindigkeit (mm/s)       90         Y Arbeitsgeschwindigkeit (mm/s)       7,3         Y Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s)       90         HinteranschlagsVerfahrweg (mm)       750         HinteranschlagsGeschwindigkeit (mm/s)       250         Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.)       3         Vordere Auflegeärme       3         Öl Kapazität (L)       400         Leisung (kW)       18,5         Hub (mm)       265         Montagehöhe       450         Ausladung (mm)       510         Tischhöhe (mm)       1010         Tischbreite (mm)       360         Länge (mm)       6500         Höhe (mm)       3130         Breite (mm)       1900	Presskraft (tonnen)	300
Y Arbeitsgeschwindigkeit (mm/s)       7,3         Y Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s)       90         HinteranschlagsVerfahrweg (mm)       750         HinteranschlagsGeschwindigkeit (mm/s)       250         Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.)       3         Vordere Auflegeärme       3         Öl Kapazität (L)       400         Leisung (kW)       18,5         Hub (mm)       265         Montagehöhe       450         Ausladung (mm)       510         Tischhöhe (mm)       1010         Tischbreite (mm)       360         Länge (mm)       6500         Höhe (mm)       3130         Breite (mm)       1900	Abstand zwischen Ständern (mm)	5100
Y Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s) 90 HinteranschlagsVerfahrweg (mm) 750 HinteranschlagsGeschwindigkeit (mm/s) 250 Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.) 3 Vordere Auflegeärme 3 Öl Kapazität (L) 400 Leisung (kW) 18,5 Hub (mm) 265 Montagehöhe 450 Ausladung (mm) 510 Tischhöhe (mm) 1010 Tischbreite (mm) 360 Länge (mm) 6500 Höhe (mm) 3130 Breite (mm) 1900	Y Eilgangsgeschwindigkeit (mm/s)	90
HinteranschlagsVerfahrweg (mm)       750         HinteranschlagsGeschwindigkeit (mm/s)       250         Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.)       3         Vordere Auflegeärme       3         Öl Kapazität (L)       400         Leisung (kW)       18,5         Hub (mm)       265         Montagehöhe       450         Ausladung (mm)       510         Tischhöhe (mm)       1010         Tischbreite (mm)       360         Länge (mm)       6500         Höhe (mm)       3130         Breite (mm)       1900	Y Arbeitsgeschwindigkeit (mm/s)	7,3
HinteranschlagsGeschwindigkeit (mm/s)       250         Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.)       3         Vordere Auflegeärme       3         Öl Kapazität (L)       400         Leisung (kW)       18,5         Hub (mm)       265         Montagehöhe       450         Ausladung (mm)       510         Tischhöhe (mm)       1010         Tischbreite (mm)       360         Länge (mm)       6500         Höhe (mm)       3130         Breite (mm)       1900	Y Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s)	90
Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.)       3         Vordere Auflegeärme       3         Öl Kapazität (L)       400         Leisung (kW)       18,5         Hub (mm)       265         Montagehöhe       450         Ausladung (mm)       510         Tischhöhe (mm)       1010         Tischbreite (mm)       360         Länge (mm)       6500         Höhe (mm)       3130         Breite (mm)       1900	HinteranschlagsVerfahrweg (mm)	750
Vordere Auflegeärme       3         Öl Kapazität (L)       400         Leisung (kW)       18,5         Hub (mm)       265         Montagehöhe       450         Ausladung (mm)       510         Tischhöhe (mm)       1010         Tischbreite (mm)       360         Länge (mm)       6500         Höhe (mm)       3130         Breite (mm)       1900	HinteranschlagsGeschwindigkeit (mm/s)	250
Öl Kapazität (L)       400         Leisung (kW)       18,5         Hub (mm)       265         Montagehöhe       450         Ausladung (mm)       510         Tischhöhe (mm)       1010         Tischbreite (mm)       360         Länge (mm)       6500         Höhe (mm)       3130         Breite (mm)       1900	Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.)	3
Leisung (kW)       18,5         Hub (mm)       265         Montagehöhe       450         Ausladung (mm)       510         Tischhöhe (mm)       1010         Tischbreite (mm)       360         Länge (mm)       6500         Höhe (mm)       3130         Breite (mm)       1900	Vordere Auflegeärme	3
Hub (mm)       265         Montagehöhe       450         Ausladung (mm)       510         Tischhöhe (mm)       1010         Tischbreite (mm)       360         Länge (mm)       6500         Höhe (mm)       3130         Breite (mm)       1900	Öl Kapazität (L)	400
Montagehöhe       450         Ausladung (mm)       510         Tischhöhe (mm)       1010         Tischbreite (mm)       360         Länge (mm)       6500         Höhe (mm)       3130         Breite (mm)       1900	Leisung (kW)	18,5
Ausladung (mm)       510         Tischhöhe (mm)       1010         Tischbreite (mm)       360         Länge (mm)       6500         Höhe (mm)       3130         Breite (mm)       1900	Hub (mm)	265
Tischhöhe (mm)       1010         Tischbreite (mm)       360         Länge (mm)       6500         Höhe (mm)       3130         Breite (mm)       1900	Montagehöhe	450
Tischbreite (mm)       360         Länge (mm)       6500         Höhe (mm)       3130         Breite (mm)       1900	Ausladung (mm)	510
Länge (mm)       6500         Höhe (mm)       3130         Breite (mm)       1900	Tischhöhe (mm)	1010
Höhe (mm)       3130         Breite (mm)       1900	Tischbreite (mm)	360
Breite (mm) 1900	Länge (mm)	6500
	Höhe (mm)	3130
Gewicht 27500	Breite (mm)	1900
	Gewicht	27500

## **Product Link:**

https://hmmachinery.dk/de/product/hm-cnc-press-brake-6050-mm-300-t