

HM CNC-Abkantpresse 6050 mm, 540 t

00540106

PRESTIGE line - HPB 540 60-51



HM bietet hochpräzise und flexible CNC-Abkantpressen an, die sich ideal zum Biegen von Blechen in vorgegebene Formen mit hydraulischer Kraft eignen.

Ausgestattet mit modernster Hydraulik und Elektronik und angeboten in mehrachsigen Konfigurationen, können die HM-Abkantpressen Biegeanwendungen von einfach bis komplex, effizient und kostengünstig bewältigen.

Zu den Standardfunktionen gehören eine große Auswahl an Werkzeugen für verschiedene Geometrien und Materialarten, manuelle Bombierung (300-Tonnen-Maschinen), motorisierte Bombierung (400-Tonnen-über-6-m-Maschinen), Step Automation Rock-Grafiksteuerung, 3-Achsen-Steuerung, Bosch Rexroth/Hoerbiger-Hydraulik System, Seitenschutz und viele mehr.

Product Link:

https://hmmachinery.dk/de/product/hm-cnc-press-brake-6050-mm-540-t



Product Specification

Presskraft (tonnen) 540 Abstand zwischen Ständern (mm) 5100 Y Eilgangsgeschwindigkeit (mm/s) 80 Y Arbeitsgeschwindigkeit (mm/s) 6,7 Y Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s) 78 HinteranschlagsVerfahrweg (mm) 750 HinteranschlagsGeschwindigkeit (mm/s) 250 Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.) 3 Vordere Auflegeärme 3 Öl Kapazität (L) 400 Leisung (kW) 30 Hub (mm) 315 Montagehöhe 500 Ausladung (mm) 510 Tischböhe (mm) 900 Tischbreite (mm) 400 Länge (mm) 6650 Höhe (mm) 3750 Breite (mm) 2250 Gewicht 40500	Biegelänge (mm)	6050
Y Eilgangsgeschwindigkeit (mm/s) Y Arbeitsgeschwindigkeit (mm/s) 78 HinteranschlagsVerfahrweg (mm) HinteranschlagsGeschwindigkeit (mm/s) HinteranschlagsGeschwindigkeit (mm/s) Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.) Yordere Auflegeärme 3 Öl Kapazität (L) Leisung (kW) 30 Hub (mm) 315 Montagehöhe 500 Ausladung (mm) Tischbreite (mm) 400 Länge (mm) 6650 Höhe (mm) 3750 Breite (mm) 2250	Presskraft (tonnen)	540
Y Arbeitsgeschwindigkeit (mm/s) 6,7 Y Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s) 78 HinteranschlagsVerfahrweg (mm) 750 HinteranschlagsGeschwindigkeit (mm/s) 250 Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.) 3 Vordere Auflegeärme 3 Öl Kapazität (L) 400 Leisung (kW) 30 Hub (mm) 315 Montagehöhe 500 Ausladung (mm) 510 Tischhöhe (mm) 900 Tischbreite (mm) 400 Länge (mm) 6650 Höhe (mm) 3750 Breite (mm) 2250	Abstand zwischen Ständern (mm)	5100
Y Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s) 78 HinteranschlagsVerfahrweg (mm) 750 HinteranschlagsGeschwindigkeit (mm/s) 250 Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.) 3 Vordere Auflegeärme 3 Öl Kapazität (L) 400 Leisung (kW) 30 Hub (mm) 315 Montagehöhe 500 Ausladung (mm) 510 Tischhöhe (mm) 900 Tischbreite (mm) 400 Länge (mm) 6650 Höhe (mm) 3750 Breite (mm) 2250	Y Eilgangsgeschwindigkeit (mm/s)	80
HinteranschlagsVerfahrweg (mm) 750 HinteranschlagsGeschwindigkeit (mm/s) 250 Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.) 3 Vordere Auflegeärme 3 Öl Kapazität (L) 400 Leisung (kW) 30 Hub (mm) 315 Montagehöhe 500 Ausladung (mm) 510 Tischhöhe (mm) 900 Tischbreite (mm) 400 Länge (mm) 6650 Höhe (mm) 3750 Breite (mm) 2250	Y Arbeitsgeschwindigkeit (mm/s)	6,7
HinteranschlagsGeschwindigkeit (mm/s) 250 Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.) 3 Vordere Auflegeärme 3 Öl Kapazität (L) 400 Leisung (kW) 30 Hub (mm) 315 Montagehöhe 500 Ausladung (mm) 510 Tischhöhe (mm) 900 Tischbreite (mm) 400 Länge (mm) 6650 Höhe (mm) 3750 Breite (mm) 2250	Y Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s)	78
Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.) 3 Vordere Auflegeärme 3 Öl Kapazität (L) 400 Leisung (kW) 30 Hub (mm) 315 Montagehöhe 500 Ausladung (mm) 510 Tischhöhe (mm) 900 Tischbreite (mm) 400 Länge (mm) 6650 Höhe (mm) 3750 Breite (mm) 2250	HinteranschlagsVerfahrweg (mm)	750
Vordere Auflegeärme 3 Öl Kapazität (L) 400 Leisung (kW) 30 Hub (mm) 315 Montagehöhe 500 Ausladung (mm) 510 Tischhöhe (mm) 900 Tischbreite (mm) 400 Länge (mm) 6650 Höhe (mm) 3750 Breite (mm) 2250	HinteranschlagsGeschwindigkeit (mm/s)	250
Öl Kapazität (L) 400 Leisung (kW) 30 Hub (mm) 315 Montagehöhe 500 Ausladung (mm) 510 Tischhöhe (mm) 900 Tischbreite (mm) 400 Länge (mm) 6650 Höhe (mm) 3750 Breite (mm) 2250	Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.)	3
Leisung (kW) 30 Hub (mm) 315 Montagehöhe 500 Ausladung (mm) 510 Tischhöhe (mm) 900 Tischbreite (mm) 400 Länge (mm) 6650 Höhe (mm) 3750 Breite (mm) 2250	Vordere Auflegeärme	3
Hub (mm) 315 Montagehöhe 500 Ausladung (mm) 510 Tischhöhe (mm) 900 Tischbreite (mm) 400 Länge (mm) 6650 Höhe (mm) 3750 Breite (mm) 2250	Öl Kapazität (L)	400
Montagehöhe 500 Ausladung (mm) 510 Tischhöhe (mm) 900 Tischbreite (mm) 400 Länge (mm) 6650 Höhe (mm) 3750 Breite (mm) 2250	Leisung (kW)	30
Ausladung (mm) 510 Tischhöhe (mm) 900 Tischbreite (mm) 400 Länge (mm) 6650 Höhe (mm) 3750 Breite (mm) 2250	Hub (mm)	315
Tischhöhe (mm) 900 Tischbreite (mm) 400 Länge (mm) 6650 Höhe (mm) 3750 Breite (mm) 2250	Montagehöhe	500
Tischbreite (mm) 400 Länge (mm) 6650 Höhe (mm) 3750 Breite (mm) 2250	Ausladung (mm)	510
Länge (mm) 6650 Höhe (mm) 3750 Breite (mm) 2250	Tischhöhe (mm)	900
Höhe (mm) 3750 Breite (mm) 2250	Tischbreite (mm)	400
Breite (mm) 2250	Länge (mm)	6650
	Höhe (mm)	3750
Gewicht 40500	Breite (mm)	2250
	Gewicht	40500

Product Link:

https://hmmachinery.dk/de/product/hm-cnc-press-brake-6050-mm-540-t