

HM CNC-Abkantpresse 6050 mm, 800 t

00540108

PRESTIGE line - HPB 800 60-51



HM bietet hochpräzise und flexible CNC-Abkantpressen an, die sich ideal zum Biegen von Blechen in vorgegebene Formen mit hydraulischer Kraft eignen.

Ausgestattet mit modernster Hydraulik und Elektronik und angeboten in mehrachsigen Konfigurationen, können die HM-Abkantpressen Biegeanwendungen von einfach bis komplex, effizient und kostengünstig bewältigen.

Zu den Standardfunktionen gehören eine große Auswahl an Werkzeugen für verschiedene Geometrien und Materialarten, manuelle Bombierung (300-Tonnen-Maschinen), motorisierte Bombierung (400-Tonnen-über-6-m-Maschinen), Step Automation Rock-Grafiksteuerung, 3-Achsen-Steuerung, Bosch Rexroth/Hoerbiger-Hydraulik System, Seitenschutz und viele mehr.

Product Link:

https://hmmachinery.dk/de/product/hm-cnc-press-brake-6050-mm-800-t



Product Specification

Presskraft (tonnen) 800 Abstand zwischen Ständern (mm) 5100 Y Eilgangsgeschwindigkeit (mm/s) 80 Y Arbeitsgeschwindigkeit (mm/s) 7,2 Y Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s) 70 HinteranschlagsVerfahrweg (mm) 750 Hinteranschlags Geschwindigkeit (mm/s) 250 Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.) 3 Vordere Auflegeärme 3 Öl Kapazität (L) 400 Leisung (kW) 45 Hub (mm) 365 Montagehöhe 550 Ausladung (mm) 510 Tischbreite (mm) 900 Tischbreite (mm) 6750 Höhe (mm) 3900 Breite (mm) 2650 Gewicht 56000	Biegelänge (mm)	6050
Y Eilgangsgeschwindigkeit (mm/s) Y Arbeitsgeschwindigkeit (mm/s) 7,2 Y Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s) HinteranschlagsVerfahrweg (mm) FinteranschlagsGeschwindigkeit (mm/s) HinteranschlagsGeschwindigkeit (mm/s) Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.) 3 Vordere Auflegeärme 3 Öl Kapazität (L) Leisung (kW) 45 Hub (mm) 365 Montagehöhe 550 Ausladung (mm) Tischbreite (mm) 500 Länge (mm) 6750 Höhe (mm) 3900 Breite (mm) 2650	Presskraft (tonnen)	800
Y Arbeitsgeschwindigkeit (mm/s) 7,2 Y Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s) 70 HinteranschlagsVerfahrweg (mm) 750 HinteranschlagsGeschwindigkeit (mm/s) 250 Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.) 3 Vordere Auflegeärme 3 Öl Kapazität (L) 400 Leisung (kW) 45 Hub (mm) 365 Montagehöhe 550 Ausladung (mm) 510 Tischhöhe (mm) 900 Tischbreite (mm) 500 Länge (mm) 6750 Höhe (mm) 3900 Breite (mm) 2650	Abstand zwischen Ständern (mm)	5100
Y Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s) 70 HinteranschlagsVerfahrweg (mm) 750 HinteranschlagsGeschwindigkeit (mm/s) 250 Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.) 3 Vordere Auflegeärme 3 Öl Kapazität (L) 400 Leisung (kW) 45 Hub (mm) 365 Montagehöhe 550 Ausladung (mm) 510 Tischhöhe (mm) 900 Länge (mm) 6750 Höhe (mm) 3900 Breite (mm) 2650	Y Eilgangsgeschwindigkeit (mm/s)	80
HinteranschlagsVerfahrweg (mm) 750 HinteranschlagsGeschwindigkeit (mm/s) 250 Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.) 3 Vordere Auflegeärme 3 Öl Kapazität (L) 400 Leisung (kW) 45 Hub (mm) 365 Montagehöhe 550 Ausladung (mm) 510 Tischhöhe (mm) 900 Länge (mm) 6750 Höhe (mm) 3900 Breite (mm) 2650	Y Arbeitsgeschwindigkeit (mm/s)	7,2
HinteranschlagsGeschwindigkeit (mm/s) 250 Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.) 3 Vordere Auflegeärme 3 Öl Kapazität (L) 400 Leisung (kW) 45 Hub (mm) 365 Montagehöhe 550 Ausladung (mm) 510 Tischhöhe (mm) 900 Tischbreite (mm) 500 Länge (mm) 6750 Höhe (mm) 3900 Breite (mm) 2650	Y Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s)	70
Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.) 3 Vordere Auflegeärme 3 Öl Kapazität (L) 400 Leisung (kW) 45 Hub (mm) 365 Montagehöhe 550 Ausladung (mm) 510 Tischhöhe (mm) 900 Tischbreite (mm) 500 Länge (mm) 6750 Höhe (mm) 3900 Breite (mm) 2650	HinteranschlagsVerfahrweg (mm)	750
Vordere Auflegeärme 3 Öl Kapazität (L) 400 Leisung (kW) 45 Hub (mm) 365 Montagehöhe 550 Ausladung (mm) 510 Tischhöhe (mm) 900 Tischbreite (mm) 500 Länge (mm) 6750 Höhe (mm) 3900 Breite (mm) 2650	HinteranschlagsGeschwindigkeit (mm/s)	250
Öl Kapazität (L) 400 Leisung (kW) 45 Hub (mm) 365 Montagehöhe 550 Ausladung (mm) 510 Tischhöhe (mm) 900 Tischbreite (mm) 500 Länge (mm) 6750 Höhe (mm) 3900 Breite (mm) 2650	Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.)	3
Leisung (kW) 45 Hub (mm) 365 Montagehöhe 550 Ausladung (mm) 510 Tischhöhe (mm) 900 Tischbreite (mm) 500 Länge (mm) 6750 Höhe (mm) 3900 Breite (mm) 2650	Vordere Auflegeärme	3
Hub (mm) 365 Montagehöhe 550 Ausladung (mm) 510 Tischhöhe (mm) 900 Tischbreite (mm) 500 Länge (mm) 6750 Höhe (mm) 3900 Breite (mm) 2650	Öl Kapazität (L)	400
Montagehöhe 550 Ausladung (mm) 510 Tischhöhe (mm) 900 Tischbreite (mm) 500 Länge (mm) 6750 Höhe (mm) 3900 Breite (mm) 2650	Leisung (kW)	45
Ausladung (mm) 510 Tischhöhe (mm) 900 Tischbreite (mm) 500 Länge (mm) 6750 Höhe (mm) 3900 Breite (mm) 2650	Hub (mm)	365
Tischhöhe (mm) 900 Tischbreite (mm) 500 Länge (mm) 6750 Höhe (mm) 3900 Breite (mm) 2650	Montagehöhe	550
Tischbreite (mm) 500 Länge (mm) 6750 Höhe (mm) 3900 Breite (mm) 2650	Ausladung (mm)	510
Länge (mm) 6750 Höhe (mm) 3900 Breite (mm) 2650	Tischhöhe (mm)	900
Höhe (mm) 3900 Breite (mm) 2650	Tischbreite (mm)	500
Breite (mm) 2650	Länge (mm)	6750
	Höhe (mm)	3900
Gewicht 56000	Breite (mm)	2650
	Gewicht	56000

Product Link:

https://hmmachinery.dk/de/product/hm-cnc-press-brake-6050-mm-800-t