

HM CNC-Abkantpresse 6050 mm, 800 t

00540108

- HPB 800 60-51

HM bietet hochpräzise und flexible CNC-Abkantpressen an, die sich ideal zum Biegen von Blechen in vorgegebene Formen mit hydraulischer Kraft eignen.

Ausgestattet mit modernster Hydraulik und Elektronik und angeboten in mehrachsigen Konfigurationen, können die HM-Abkantpressen Biegeanwendungen von einfach bis komplex, effizient und kostengünstig bewältigen.

Zu den Standardfunktionen gehören eine große Auswahl an Werkzeugen für verschiedene Geometrien und Materialarten, manuelle Bombierung (300-Tonnen-Maschinen), motorisierte Bombierung (400-Tonnen-über-6-m-Maschinen), Step Automation Rock-Grafiksteuerung, 3-Achsen-Steuerung, Bosch Rexroth/Hoerbiger-Hydraulik System, Seitenschutz und viele mehr.

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/de/product/hm-cnc-press-brake-6050-mm-800-t>

Product Specification

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Biegelänge (mm) | 6050 |
| Presskraft (tonnen) | 800 |
| Abstand zwischen Ständern (mm) | 5100 |
| Y Eilgangsgeschwindigkeit (mm/s) | 80 |
| Y Arbeitsgeschwindigkeit (mm/s) | 7,2 |
| Y Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s) | 70 |
| HinteranschlagsVerfahrweg (mm) | 750 |
| HinteranschlagsGeschwindigkeit (mm/s) | 250 |
| Hinteranschlags Finger (Adet/pcs.) | 3 |
| Vordere Auflageärme | 3 |
| Öl Kapazität (L) | 400 |
| Leistung (kW) | 45 |
| Hub (mm) | 365 |
| Montagehöhe | 550 |
| Ausladung (mm) | 510 |
| Tischhöhe (mm) | 900 |
| Tischbreite (mm) | 500 |
| Länge (mm) | 6750 |
| Höhe (mm) | 3900 |
| Breite (mm) | 2650 |
| Gewicht | 56000 |

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/de/product/hm-cnc-press-brake-6050-mm-800-t>