

Drehmaschinen

36001022

Drehmaschinen - LT 360/1000



Der LT 360/1000 verfügt über eine Ø52mm Spindelbohrung und arbeitet in einem vielseitigen Drehzahlbereich von 70-2000 U/min in 8 Stufen. Mit einem 3-Achsen- LCD-Bildschirm GDXH i200 mit digitaler Anzeige gewährleistet sie Genauigkeit und Effizienz bei Ihren Operationen. Der schwere Gusseisensockel bietet Stabilität, und der schnelle Werkzeugwechselhalter ermöglicht einen nahtlosen Übergang zwischen Aufgaben.

Mit zusätzlichen Funktionen wie Spindelbremse und einer hochwertigen FUERDA-selbstzentrierenden Spannfutter garantiert diese Drehbank herausragende Leistung. Die Maschine verfügt über eine Betriebsspannung von 3 x 400 V und bietet eine beeindruckende Kapazität von Ø360mm/1000mm, für die unterschiedlichsten Bearbeitungsanforderungen.

Ein vollständiges Zubehörpaket ist im Lieferumfang enthalten:

- Schnellwechsel-Werkzeughalter - 2 Stück
- Lünetten stehend und mitlaufend
- Montageplatte
- FUERDA selbstzentrierendes Spannfutter mit 3 und 4 Backen
- Drehen zwischen 2 Pinolen (MK-3)
- Justierbarer Schlittenanschlag
- Reduzierhülsen für Pinol
- Werkzeugkasten mit Bedienwerkzeugen, zusätzlichen Backen und Zahnrädern

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/de/product/lathe-808>

Product Specification

Umlaufdurchmesser über Bett	360mm
Umlaufdurchmesser über Lücke	502mm
Umlaufdurchmesser über Schlitten	160mm
Pinolendurchmesser	Ø42mm
Höhe der Pinole	180mm
Spindelnase Camlock	D1-5
Spitzenweite	1000mm
Bettbreite	187
Spindelbohrung (mm)	52mm
Spindelkegel	MK-6
Spindeldrehzahl	8
Drehzahlbereich der Spindel	70-2000rpm
Gewindeschneiden (Metrisch)	0.4-7.0mm
Gewindeschneiden (Zoll)	4~56 T.P.I.
Vorschubgeschwindigkeiten	0.05~1.39mm
Art des Werkzeughalters	Multi
Max. Verfahrweg des Plansupports	95mm
Max. Verfahrweg des Querschlittens	160mm
Max. Verfahrweg des Hauptschlittens	1000mm
Pinolenhub	100mm
Reitstockkegel	MK-4
Spannung	3x400V
Hauptmotor	1,5kW
Länge (mm)	1930
Breite (mm)	760



Höhe (mm) 1600

Gewicht 510kg

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/de/product/lathe-808>