Cisaille pour tôle motorisée

 # 00738506

Motorisée cisaille-guillotine - WKS 1000/60









La cisaille guillotine motorisée HM modèle WKS se distingue par son design compact et sa conception moderne. Équipée d'un logiciel nouvellement développé et d'un écran tactile intuitif, la WKS propose trois modes de fonctionnement pratiques : **Manuel**, **Semi-automatique** et **Entièrement automatique**.

Les pignons entièrement soudés avec glissières réglables garantissent une qualité de coupe élevée.

Les machines ont des surfaces lisses et laquées pour un nettoyage minimum.

La puissance est transmise d'un moteur-frein à engrenages standard via un entraînement par chaîne à l'arbre principal.

Deux excentriques robustes attirent le faisceau de couteau vers le matériau.

L'unité de maintien de la tôle revêtue de caoutchouc à actionnement automatique, couplée à un dispositif de réglage fin des couteaux de haute qualité, garantit une coupe parfaite.

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

Des roulements à rouleaux spéciaux, des roulements en téflon non lubrifiés et des glissières garantissent une très grande fiabilité et des niveaux et un entretien minimum.

La WKS est une cisaille de production silencieuse avec une qualité de coupe optimale et une longue durée de vie.

Les cisailles WKS sont équipées en standard de :

• Butée arrière motorisée avec commande NC 750 mm

• Compteur de découpe

• Butée d'angle avec échelle millimétrique et rainure en T

• Éclairage du tranchant

• Système de protection des feux arrière

• Guides autolubrifiants

• Double entraînement excentrique sur la barre de coupe

• Porte-feuille recouvert de caoutchouc

• Angle de couteau réduit et coupe sans bavure

Équipement en option :

• Lames spéciales pour couper les tôles en acier inoxydable

• Récupérateur de feuilles

• Butée d'angle réglable avec échelle millimétrique et butée d'inclinaison

• Butée d'inclinaison pour bras d'équerrage et jauge d'angle

• Rallonges de table avec échelle millimétrique et rainure en T

Product Link:

https://hmmachinery.dk/fr/product/motorised-guillotine-shear-2

Product Specification

Capacité (tonnes)	1050 x 6,0
Épaisseur de tôle d'acier (mm)	6,0
Angle de coupe	1,30°
Couper / min.	32
Moteur (kW)	7,5
Arrêt de plaque manuel	1
Butée de plaque (mm)	750
Longueur (mm)	1600
Largeur de la machine (mm)	1810
Hauteur de la machine (mm)	1250
Net (kg)	1800

Product Link:

https://hmmachinery.dk/fr/product/motorised-guillotine-shear-2