

Plieuse - À commande et au pied

00312315

Manuelle plieuse - HS-2AS



Les cintreuses de chants modèle HS 2AS et HS 3S sont conçues comme les types HS 2A et HS3, mais avec un rail pointu segmenté pour le cintrage de profilés caissons jusqu'à une hauteur de chant maximale de 22 mm.

Les segments sont de différentes largeurs et montés sur un rail coulissant, de sorte qu'ils peuvent être combinés pour n'importe quelle largeur de boîte ou pour des tâches de pliage normales dans toute la plage de capacité.

Les deux modèles peuvent être convertis du segment au rail pointu bas.

Equipement complémentaire :

Butée de plaque, rail rond R = 1,5 mm et R = 2,5 mm et unité ERGO.

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/fr/product/hand-and-foot-operated-folder-553>



Product Specification

Capacité (tonnes)	1020 x 2,5
Épaisseur de tôle d'acier (mm)	2,5
Max. Ouverture (mm)	48
Angle de pliage	135°
Longueur (mm)	1348
Largeur de la machine (mm)	850
Hauteur de la machine (mm)	1175
Net (kg)	285

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/fr/product/hand-and-foot-operated-folder-553>