# Cintreuse à rouleaux motorisés - version lourde

**# 15110880**

**Mécanique cintreuse à rouleaux - MRM 3050-190**







La rouleuse motorisée robuste **MRM-S** est construite avec des flasques latéraux en acier massif et présente un design moderne aux lignes arrondies et aux surfaces épurées.

La gamme de rouleuses **MRM-S** permet de travailler des tôles d'une largeur de **1 050 à 3 050 mm** et d'une épaisseur allant jusqu'à **10,0 mm en acier doux**.

Grâce à l'entraînement des rouleaux supérieur et inférieur, les risques de marquage du matériau dus au glissement des rouleaux sont fortement réduits. De plus, la finition hautement polie des rouleaux contribue à éviter d'endommager les pièces préfinies, même lorsqu'il s'agit de matériaux particulièrement sensibles.

**SCANTOOL GROUP** Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

Les rouleuses **MRM-S** sont parfaitement adaptées au travail de l'aluminium, notamment pour la fabrication de **conduits de climatisation, panneaux publicitaires et habillages en tôle**.

**Équipement standard :**

- Arbres robustes fabriqués en acier certifié **SAE 1050 (CK-45)**
- Réducteur à engrenages hélicoïdaux entraîné par chaîne et courroie, avec rouleaux supérieur et inférieur motorisés
- Rouleaux rectifiés et trempés
- Bâti de machine en acier **ST-53**
- Motorisation du rouleau arrière
- Affichage numérique de la position du rouleau arrière
- Rouleau supérieur escamotable manuellement
- Dispositif pour roulage conique
- Système de support du rouleau supérieur
- Système de lubrification centralisée
- Pupitre de commande électrique mobile
- Conforme aux normes CE
- Manuel d'utilisation

**Product Link:**

https://hmmachinery.dk/fr/product/motorised-roller-heavy-version-18

## Product Specification

| | |
|---|---|
| Capacité (tonnes) | 3070 x 4,0 |

**SCANTOOL GROUP** Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

| | |
|---|---|
| Épaisseur de tôle d'acier (mm) | 4,0 |
| Forbouk (mm) | 3,0 |
| Rouleaux Ø (mm) | ø190 |
| Min. diamètre abdominal (mm) | ø285 |
| Vitesse de roulement (m/min.) | 5,0 |
| Moteur (kW) | 4,0/1,5 |
| Longueur (mm) | 4750 |
| Largeur de la machine (mm) | 920 |
| Hauteur de la machine (mm) | 1260 |
| Net (kg) | 4380 |

**Product Link:**

https://hmmachinery.dk/fr/product/motorised-roller-heavy-version-18