


Ponceuses à bande - modèle TAS

00103067

TAS Ponceuse à bande - TAS 75X



HM TAS 75X est une ponceuse à bande efficace de qualité avec double extraction intégrée pour un meulage optimal dans tous les métaux.

HM TAS 75X est conçu selon les réglementations environnementales et de sécurité les plus strictes.

Le HM TAS 75X est équipé en standard d'une aspiration, d'un frein moteur, d'un plan de ponçage inclinable, d'une protection oculaire, d'une butée d'angle et d'une protection moteur avec déclencheur à zéro tension.

La machine est également homologuée CE et a un faible niveau de bruit à la place de l'opérateur.

Prestations standards :

- Design danois et qualité supérieure
- Extraction
- Des moteurs puissants sur chaque 4.1 et 4.8 CV
- Garantie moteur de 5 ans
- La construction fermée permet une extraction extrêmement efficace
- Protection moteur avec déclencheur à tension nulle
- Arrêt d'urgence séparé
- Frein moteur



- Butée d'angle réglable
- Protection des yeux
- Position de travail ergonomique grâce à la hauteur de travail réglable
- Conception unique pour un meulage rapide, efficace et sûr
- Tendeurs de courroie autoréglables

Accessoires :

- Unité de meulage sans centre
- Unité de meulage de tubes

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/fr/product/belt-grinder-673>



Product Specification

Moteur (CH)	4,1
Tension	3x400V-50 Hz
Taille du disque, roues d'entraînement (ø mm)	200x75x24
Taille du disque, roue de contact (ø mm)	200x75x20
Bandes abrasives (mm)	75x2000
Table de broyage (mm)	75x605
Capacité d'aspiration (m³ / h)	630
Avec aspiration	1
Longueur (mm)	1025
Largeur de la machine (mm)	500
Hauteur de la machine (mm)	1000
Net (kg)	90

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/fr/product/belt-grinder-673>