

Ponceuses à bande - modèle TAS

00103217

TAS Ponceuse à bande - TAS 150



HM TAS 150 est une ponceuse à bande de qualité efficace pour un meulage optimal dans tous les métaux.

HM TAS 150 est construit selon les réglementations environnementales et de sécurité les plus strictes.

La HM TAS 150 est équipée de série d'un frein moteur, d'un plan de ponçage inclinable, d'une protection oculaire, d'une butée d'angle et d'une protection moteur avec déclencheur à tension nulle.

La machine est également homologuée CE et a un faible niveau de bruit à la place de l'opérateur.

Avantages standard:

- Design danois et qualité supérieure
- Design danois et qualité supérieure
- Moteurs puissants sur chaque 4,1 et 4,8 CV
- Garantie moteur de 5 ans
- La construction fermée permet une aspiration extrêmement efficace
- Protection du moteur avec déclencheur sans tension
- Arrêt d'urgence séparé
- Frein moteur
- Butée d'angle réglable
- Protection des yeux



- Position de travail ergonomique grâce à la hauteur de travail réglable
- Conception unique pour un meulage rapide, efficace et sûr
- Tendeurs de courroie à réglage automatique

Accessoires:

- Extraction
- Unité de meulage sans centre
- Unité de meulage de tubes

Product Link:

https://hmmachinery.dk/fr/product/belt-grinder-674



Product Specification

Moteur (CH)	4,8
Tension	3x400V-50 Hz
Taille du disque, roues d'entraînement (ø mm)	200x150x28
Taille du disque, roue de contact (ø mm)	200x150x20
Bandes abrasives (mm)	150x2000
Table de broyage (mm)	150×605
Sans aspiration	1
Longueur (mm)	1025
Largeur de la machine (mm)	600
Hauteur de la machine (mm)	1000
Net (kg)	100

Product Link:

https://hmmachinery.dk/fr/product/belt-grinder-674