


Ponceuse centerless

00103362

TAS Ponceuse Centerless - TAS 75CG



HM TAS 75 CG Rectifieuse et polisseuse sans centre pour le ponçage et le polissage des surfaces de tubes.

La meuleuse sans centre est facile à utiliser et peut meuler et polir des objets d'un diamètre de Ø 6 à 120 mm.

La ponceuse sans centre HM TAS CG et l'unité de polissage ont le grand avantage que la fonction de la ponceuse à bande en tant que ponceuse à bande n'est pas limitée.

L'unité de meulage et de polissage sans centre HM TAS CG est montée au-dessus de la roue d'entraînement de la ponceuse à bande et n'a donc pas besoin d'être retirée lorsque la ponceuse à bande est utilisée pour d'autres tâches.

Proposé en kit d'extension pour toutes les ponceuses à bande 75x2000 avec table de ponçage à surface continue.

Comme équipement supplémentaire, un pied de support réglable en hauteur avec des brosses MINK est proposé.

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/fr/product/centerless-belt-grinder-dry-version-678>

Product Specification

Moteur (CH)	4,1
Tension	3x400V-50 Hz
Taille du disque, roues d'entraînement (ø mm)	200x75x24
Taille du disque, roue de contact (ø mm)	200x75x20
Roues de roulement (mm)	35x90x23
Taille du disque, Disque de polissage (ø mm)	50x150x25
Engrenage	NMRV 030
Dimension du tuyau (mm)	6-120
Nombre de vitesses	1
Sans aspiration	1
Longueur (mm)	1050
Largeur de la machine (mm)	700
Hauteur de la machine (mm)	1150
Net (kg)	80

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/fr/product/centerless-belt-grinder-dry-version-678>