

## **Ponceuse centerless**

# 00103364

### **TAS Ponceuse Centerless - TAS 75CGX**

HM TAS 75CGX Machine de meulage et de polissage sans centre pour le meulage et le polissage des surfaces de tuyaux avec double aspiration intégrée.

La meuleuse sans centre est facile à utiliser et peut meuler et polir des objets d'un diamètre de Ø 6 à 120 mm.

La ponceuse sans centre HM TAS CGX et l'unité de polissage ont le grand avantage que la fonction de la ponceuse à bande en tant que ponceuse à bande n'est pas limitée.

L'unité de meulage et de polissage sans centre HM TAS CGX est montée au-dessus de la roue d'entraînement de la ponceuse à bande et n'a donc pas besoin d'être retirée lorsque la ponceuse à bande est utilisée pour d'autres tâches.

Proposé en kit d'extension pour toutes les ponceuses à bande 75x2000 avec table de ponçage à surface continue.

Comme équipement supplémentaire, un pied de support réglable en hauteur avec des brosses MINK est proposé.

#### **Product Link:**

<https://hmmachinery.dk/fr/product/centerless-belt-grinder-dry-version-with-exhaust-679>

## Product Specification

Moteur (CH)	4,1
Tension	3x400V-50 Hz
Taille du disque, roues d'entraînement (∅ mm)	200x75x24
Taille du disque, roue de contact (∅ mm)	200x75x20
Taille du disque, Disque de polissage (∅ mm)	50x150x25
Roues de roulement (mm)	35x90x23
Engrenage	NMRV 030
Dimension du tuyau (mm)	6-120
Avec aspiration	1
Longueur (mm)	1050
Largeur de la machine (mm)	700
Hauteur de la machine (mm)	1150
Net (kg)	80

### Product Link:

<https://hmmachinery.dk/fr/product/centerless-belt-grinder-dry-version-with-exhaust-679>