
Tour à métaux

 # 36001022

Tournant - LT 360/1000










Le LT 360/1000 dispose d'un alésage de broche de Ø52mm et fonctionne dans une plage de vitesse polyvalente de 70 à 2000 tr/min sur 8 vitesses. Équipé d'un moniteur LCD 3 axes GDXH i200 avec affichage numérique, il garantit précision et efficacité dans vos opérations. Sa base lourde en fonte assure la stabilité, tandis que le porte-outil à changement rapide facilite les transitions sans heurt entre les tâches.

Avec des fonctionnalités supplémentaires telles qu'un frein de broche et un mandrin central de haute qualité FUERDA (Ø200mm), ce tour offre des performances supérieures. Fonctionnant sur une alimentation 3x400V, il offre une capacité substantielle de Ø360mm/1000mm pour répondre à divers besoins d'usinage.

L'ensemble complet d'accessoires comprend :

- Porte-outil à changement rapide - 4 pièces.
- Repos fixe et repos accompagnant
- Tournage entre 2 pointes
- Plaque de montage
- Butée de traîneau réglable
- Manchons de réduction pour pointes
- Mandrin auto-centrant 3 mors et 4 mors FUERDA - Ø200mm
- Boîte à outils avec outils d'exploitation, mâchoires supplémentaires et engrenages

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

Taille d’outil recommandée pour LT-360/1000

Recommandée – 16 mm
Maximum – 20 mm

Taille d’outil recommandée pour LT-460/1000/1500/2000

Recommandée – 25 mm
Maximum – 25 mm

Composition du porte-outils à changement rapide pour les tours LT 360/1000 et LT 460/1000/1500/2000

- Base du porte-outils x 1 pièce
- Levier du porte-outils x 1 pièce
- Porte-outils (outil de coupe, outil de filetage) x 3 pièces
- Porte-outils (outil prismatique) x 1 pièce
- Outil de serrage x 1 pièce

Product Link:

https://hmmachinery.dk/fr/product/lathe-1

Product Specification

Diamètre au-dessus du banc.	360mm
Diamètre au-dessus du passage	502mm
Diamètre au-dessus du chariot transversal	160mm
Diamètre de la contre-pointe	Ø42mm
Hauteur de la contre-pointe	180mm
Nez de broche Camlock	D1-5
Distance entre pointes	1000mm
Largeur du banc	187
Alésage de broche (mm)	52mm
Cône du nez de broche	MK-6
Nombre de vitesses	8
Plage de vitesses de broche	70-2000rpm

Filetages métriques	0.4-7.0mm
Filetages impériaux	4~56 T.P.I.
Plage d'avance longitudinale	0.05~1.39mm
Type de porte-outil	Multi
Course maximale du chariot porte-outil	95mm
Course maximale du chariot transversal	160mm
Course maximale du chariot principal	1000mm
Course de la broche	100mm
Cône dans la broche du contre-pointe	MK-4
Tension	3x400V
Moteur de la broche	1,5kW
Longueur (mm)	1930
Largeur de la machine (mm)	760
Hauteur de la machine (mm)	1600
Lester	510kg

Product Link:

https://hmmachinery.dk/fr/product/lathe-1