Tour à métaux

 # 36001018

Tournant - LT 360/1000V ELITE





Le tour ELITE de HM Machinery est conçu pour les centres de formation, les écoles et d'autres environnements éducatifs. Conçu avec un accent sur la précision et la durabilité, le tour "ELITE" est fabriqué en MEEHANITE, une fonte alliée spéciale reconnue pour sa rigidité supérieure par rapport aux matériaux conventionnels.
Cet alliage garantit une résistance à l'usure exceptionnelle, une précision durable et une stabilité remarquable.

Le banc de la machine est soigneusement trempé par induction et rectifié afin d'assurer une durabilité maximale.
La vis transversale du tour "ELITE" est entièrement immergée dans un bain d'huile, assurant une lubrification optimale et une durée de vie prolongée. L'utilisation d'écrous en bronze phosphoreux offre une résistance à l'usure extrêmement élevée pour un fonctionnement continu et à long terme.

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

Grâce à l'utilisation triple de roulements SKF, le tour "ELITE" atteint une précision inégalée, une durée de vie accrue, une stabilité remarquable et une capacité de charge impressionnante.

En bref : Avec le tour "ELITE", la précision n'est pas seulement une caractéristique – c'est une norme permanente.

Product Link:

https://hmmachinery.dk/fr/product/lathe-5

Product Specification

Diamètre au-dessus du banc.	356mm
Diamètre au-dessus du passage	690mm
Diamètre au-dessus du chariot transversal	220mm
Diamètre de la contre-pointe	Ø45mm
Hauteur de la contre-pointe	165mm
Nez de broche Camlock	D1-4 (DIN 55029)
Distance entre pointes	1000mm
Largeur du banc	206mm
Alésage de broche (mm)	38mm
Cône du nez de broche	MK-5
Nombre de vitesses	--
Plage de vitesses de broche	30-2200 rpm
Filetages métriques	0.2~7mm
Filetages impériaux	4~72 T.P.I
Course maximale du chariot porte-outil	101mm
Type de porte-outil	Multi
Plage d'avance longitudinale	0.037~0.5mm
Course maximale du chariot transversal	167mm

Course maximale du chariot principal	1000mm
Course de la broche	110mm
Cône dans la broche du contre-pointe	MK-3
Tension	3x400V
Moteur de la broche	2,2kW
Longueur (mm)	1530
Largeur de la machine (mm)	810
Hauteur de la machine (mm)	1290
Lester	750 kg

Product Link:

https://hmmachinery.dk/fr/product/lathe-5