

Tour à métaux

36001018

Tournant - LT 360/1000V ELITE

Le tour ELITE de HM Machinery est conçu pour les centres de formation, les écoles et d'autres environnements éducatifs. Conçu avec un accent sur la précision et la durabilité, le tour "ELITE" est fabriqué en MEEHANITE, une fonte alliée spéciale reconnue pour sa rigidité supérieure par rapport aux matériaux conventionnels. Cet alliage garantit une résistance à l'usure exceptionnelle, une précision durable et une stabilité remarquable.

Le banc de la machine est soigneusement trempé par induction et rectifié afin d'assurer une durabilité maximale. La vis transversale du tour "ELITE" est entièrement immergée dans un bain d'huile, assurant une lubrification optimale et une durée de vie prolongée. L'utilisation d'écrous en bronze phosphoreux offre une résistance à l'usure extrêmement élevée pour un fonctionnement continu et à long terme.

Grâce à l'utilisation triple de roulements SKF, le tour "ELITE" atteint une précision inégalée, une durée de vie accrue, une stabilité remarquable et une capacité de charge impressionnante.

En bref : Avec le tour "ELITE", la précision n'est pas seulement une caractéristique - c'est une norme permanente.

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/fr/product/lathe-829>

Product Specification

| | |
|---|------------------|
| Diamètre au-dessus du banc. | 356mm |
| Diamètre au-dessus du passage | 690mm |
| Diamètre au-dessus du chariot transversal | 220mm |
| Diamètre de la contre-pointe | Ø45mm |
| Hauteur de la contre-pointe | 165mm |
| Nez de broche Camlock | D1-4 (DIN 55029) |
| Distance entre pointes | 1000mm |
| Largeur du banc | 206mm |
| Alésage de broche (mm) | 38mm |
| Cône du nez de broche | MK-5 |
| Nombre de vitesses | -- |
| Plage de vitesses de broche | 30-2200 rpm |
| Filetages métriques | 0.2~7mm |
| Filetages impériaux | 4~72 T.P.I |
| Course maximale du chariot porte-outil | 101mm |
| Type de porte-outil | Multi |
| Plage d'avance longitudinale | 0.037~0.5mm |
| Course maximale du chariot transversal | 167mm |
| Course maximale du chariot principal | 1000mm |
| Course de la broche | 110mm |
| Cône dans la broche du contre-pointe | MK-3 |
| Tension | 3x400V |
| Moteur de la broche | 2,2kW |
| Longueur (mm) | 1530 |
| Largeur de la machine (mm) | 810 |



HM MACHINERY

Hauteur de la machine (mm)

1290

Lester

750 kg

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/fr/product/lathe-829>